

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ENVIRA**

**COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÕES
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - MAQUINÁRIOS**

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA - AM

OBJETO

Cotação de preço para fornecimento de Maquinários para atender a demanda do município de Envira-AM.

Descrição do objeto:

Item	Especificação	Qtd.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
1	CAMINHÃO CAÇAMBA, de fabricação nacional, mínima de 6x2, motor a diesel, potência mínima de 250 cv, 6 cilindros, em linha, com ar-condicionado, PBT (peso bruto total) de 23.000kg, capacidade máxima de tração de ano mínimo 35.000kg a 33.000kg, com mínima de 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, equipado com caçamba basculante mínimo de 10m ³ , assoalho e laterais em aço, tampa traseira simples tipo porteira, suporte p/ estepe, caixa para ferramentas, protetor lateral de ciclista.	3		
2	CAMINHÃO COM BAÚ REFRIGERADO. Caminhão 4x2, novo zero km, ano 2024, cabine em aço, diesel, motor 4 cilindros, potência mínima de 156 CV, torque mínimo de 360 Nm, 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, tração traseira, PBT homologado de 5.000 kg, freio de serviço ABS, EBD/EBL, com ar-condicionado, implementado com baú isotérmico, equipado com todos os acessórios e equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.	1		
3	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, nova, peso operacional entre 21 e 23 toneladas, esteiras de 700mm, carro longo, motor turbo diesel mínimo de 170 HP, Equipamento com motor diesel de 4 (quatro) tempos, de no mínimo 4 (quatro) cilindros, turbo alimentado, com potência líquida de no mínimo 170 HP, com injeção direta de combustível, que atenda às normas de emissões Tier 3 (três) e produzido pelo fabricante do equipamento; Peso operacional entre 21 (vinte e uma) e 23 (vinte e três) toneladas; Tanque de combustível com capacidade mínima de 340 lts; Material rodante com no mínimo 45 (quarenta e cinco) sapatas de cada lado; Sapatas com largura de no mínimo 700mm; Mínimo de 7 (sete) roletes inferiores; Comando de operação por joystick; Transmissão com no mínimo 2 (duas) velocidades à frente e 2 (duas) à ré; Cabine fechada, no mínimo com proteção ROPS, pressurizada, com ar-condicionado original de fábrica; Braço de no mínimo 2,4m; Lança de no mínimo 5,7m; Força de desagregação do braço de no mínimo (ISSO) 104 kN e na caçamba de no mínimo (ISSO) 135kN; Capacidade de caçamba de no mínimo 1,25 m ³ ; Freio de retenção de giro; Esteiras seladas e lubrificadas; Limpador de para-brisa com lavador; Velocidade de giro de no mínimo 10 RPM; Cinto de segurança; Espelhos retrovisores; Assento ajustável com suspensão; Faróis de iluminação dianteiros; O tanque de óleo hidráulico deve ter indicador de nível; O painel de instrumentos deverá ter, no mínimo, horímetro, luzes de advertência, modo de operação, indicador de nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento e temperatura do fluido hidráulico.	1		
5	PÁ CARREGADEIRA nova. Zero Hora. Peso Operacional maior ou igual a 10050 Kg. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Cabine fechada, com proteção contra acidentes e quedas de objetos. Ar-condicionado. Comprimento total maior ou igual a 6.600 mm. Largura maior ou igual a 2.290 mm (medida externamente ao pneu). Altura maior ou igual a 3.100 mm (considerando o topo da cabine). Motor no mínimo 4 cilindros. Potência máxima igual ou superior a 120 HP. Combustível: diesel. Capacidade mínima do tanque de combustível: 140 litros. Transmissão com no mínimo 4 marchas à frente e 3 marchas à ré. Caçamba com capacidade maior ou igual a 1.7m ³ . Pneus condizentes com as dimensões do equipamento. Alarme sonoro de deslocamento em marcha ré. Assento do operador ajustável, com apoios e cinto de segurança. Equipados com todos os itens do catálogo comercial do produto.	1		
6	RETROESCAVADEIRA. Peso Operacional mínimo: 7.100 A 7.500KG. Ano/modelo atual. sobre rodas., Motor a diesel com potência de 85 a 100 HP. Tração 4X4. Profundidade mínima de escavação da escavadeira em relação a cota do terreno: de 4,4 metros. Altura mínima de carregamento da carregadeira: de 3,4 metros. Força mínima de escavação da escavadeira: braço de 3.451 kgf/ caçamba de 5.355 kgf. cabine fechada com ar-condicionado de fábrica e sistema ROPS e FOPS de acordo com, as normas técnicas da ABNT ISO. Direção hidrostática. Alarme de ré sonoro. Retrovisor. Limpador de para-brisas. faróis, dianteiros e traseiros horímetro. Cinto de segurança. Caçamba dianteira da carregadeira com capacidade mínima de 1,00 m ³ ., Caçamba posterior da escavadeira com capacidade mínima de 0,25 m ³ e 5 dentes. Estabilizadores com sapatas. Jogo de pneus, padrão para retroescavadeira.	1		
7	TRATOR AGRÍCOLA. Trator com potência mínima de 80 cv cabinado com ar condicionado, tração 4x4, dotado de protetor de pneu dianteiro (paralamas), transmissão de disco duplo independente dotado com superredução, motor turbo diesel de mínimo 3.000 cm ³ , diferencial de bloqueio mecânico através de pedal, tomada de potência (TDP) independente de potência nominal de 540 RPM, controle remoto com tomada de mínimo 2 válvulas de dupla ação, com pneus novos de fábrica dianteiro de 14.9x24 e traseiro de 18.4x34, freios a disco em banho de óleo com acionamento mecânico, tanque de combustível com capacidade mínima de 100 litros, lastros dianteiros mínimo de 200 kg e traseiro mínimo de 200 kg de cada lado, vazão hidráulica mínima de 50 l/min, torque a 1.500 RPM de mínimo 350 Nm, pacote de iluminação com luzes auxiliares de 2 unidades dianteiras e 2 unidades traseiras.	1		
8	TRATOR DE ESTEIRA Motor com no mínimo 6 cilindros, da mesma marca do fabricante do equipamento, Potência líquida mínima: 135 HP. Normas de emissão: compatível com Tier 3 superior ou equivalente, Sistema de arrefecimento com fluxo positivo e inverso, Transmissão: hidrostática, Velocidade de deslocamento: mínima de 0 a 9 km/h, Direção e freio com comando por joystick e sistema hidrostático, Tipo: reta com angulação variável e acionamento hidráulico, Largura mínima da lâmina: 3100 mm, Altura mínima da lâmina: 1150 mm, Largura mínima da sapata: 550 mm, Correntes: vedadas e lubrificadas, Mínimo de 7 roletes por lado, Mínimo de 40 sapatas por lado, Altura mínima da garra da sapata: 55 mm, Capacidade mínima do tanque: 250 litros, Cabine fechada ROPS/FOPS, Ar-condicionado: obrigatório, Rádio AM/FM: obrigatório, Película nos vidros: obrigatória, Ripper: traseiro com 3 dentes, Peso operacional mínimo: 13000 kg.	1		

PERÍODO DE ENVIO DAS COTAÇÕES DE PREÇOS

De 12/09/2025

Até 19/09/2025

As cotações deverão ser encaminhadas ao e-mail: comissaocontratacaoenvira@gmail.com**KISSIA MENDES DA SILVA**

Agente de Contratação
Portaria nº 013/2025

Publicado por:
Lindiane Mendes de Souza
Código Identificador:1D64D278

Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 15/09/2025. Edição 3940
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aam/>